


- |           |   |
|-----------|---|
| 1.種別      | 光電式煙検知器   |
| 2.品番      | F11-Y1-xx<br>(xxにはアドレス銘板シールと一致した2ケタの数字が入る)          |
| 3.定格      | DC24V 0.5mA   |
| 4.使用電圧範囲  | DC16~30V  |
| 5.消費電流    | 監視時 0.35mA<br>アラーム時 0.45mA<br>(於DC24V)              |
| 6.アラーム設定値 | 5%/m(標準)  |
| 7.状態表示灯   | 赤色LED<br>監視 約10秒に1回点滅<br>アラーム時 約2秒に1回点滅<br>トラブル時 消灯 |
| 8.使用温度範囲  | 0~50℃   |
| 9.保存温度範囲  | -20~70℃   |
| 10.使用湿度範囲 | 30~85% RH<br>(結露無きこと)                               |
| 11.主材質    | ABS(UL94V-0), PBT(UL94V-0)                          |
| 12.本体色    | 白   |
| 13.質量     | 約30g(ベース含む)   |
| 14.付属品    | 検知器ベース FBR-Y (14A2362)                              |
| 15.適合受信機  | FC1, FC2  |

APPD BY	K.Itoh	06/10/03
REFD BY	-----	
CHKD BY	-----	
DRAWING	K.Numao	06/01/13

Fシリーズ  
光電式煙検知器  
F11-Y1

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

14A2361 K2